

BettsHD° solución para control de aspersión

GUARDABARROS TRI/TÁNDEM



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Sección curva de termoplástico
- Sección central de aluminio-cinc
- Curvas suministradas en negro como estándar
- Curvas de color a solicitud
- Curvas terminales equipadas con reflector


Tamaño: W650 x R650 x AC1360mm

Medidas de neumáticos: 11.00R20, 12R22.5, 13R22.5, 275/80R22.5, 285/75R22.5, 295/75R22.5, 305/70R22.5

Part #10044365 (Legacy #ST650N-IT-ALUZINC)

Part #10044366 (Legacy #ST650W-IT-ALUZINC)

Part #10045265 (Legacy #ST650TA104-IT-ALUZINC)



OPCIONES DE MONTAJE

FK-02: Soporte tubular de acero inoxidable

FK-03: Soporte tubular pintado

IT42: Soporte de fijación

IT42HD: Soporte de fijación reforzado

HTE100: Kit de soporte de montaje





BettsHD° solución para control de aspersión

GUARDABARROS DE POLI



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


- Estilo único, diseño avanzado
- Fabricado con polietileno de alta calidad, lo que proporciona mayor rigidez al producto, a la vez que ofrece excelente resistencia a impactos y a la rotura por frío
- Mejores resultados visuales cuando se instala con el sistema de soportes IT
- Resistente a la mayoría de los productos químicos
- Disponible en negro
- Ligero

#10044369 (#50710)

Tamaño: OAL 1905mm x R 635mm x W 710mm x T-T 1270mm

OAL 75" x R 25" x W 27.95" x T-T 50"

Medida de neumático 13R22.5 | 305/75R24 | 315/70R22.5 | 315/80R22.5



OPCIONES DE MONTAJE

FK-02: Soporte tubular de acero inoxidable

FK-03: Soporte tubular pintado

IT42: Soporte de fijación

IT42HD: Soporte de fijación reforzado

